











ООО завод «Стройдеталь» 398005, Россия, г.Липецк ул. Алмазная, 10, р/сч 40702810602000012376 ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал к/сч 30101810300000000760 БИК 047888760 ИНН/КПП 4823037532/482301001 ОГРН 1094823009566

Сухие строительные смеси марки Alibrant ®

	Наименование	фасовка мешок	Цена с НДС руб/меш.	Назначение
	Клей плиточный "Стандарт"	25 кг	149,00	Для внутренних работ: облицовка кафельной, керамической плит-кой стен и полов из бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона
	Клей плиточный "Стандарт Плюс"	25 кг	204,00	Для внутренних работ: облицовка кафельной, керамической плит-кой, обладает повышенной водостойкостью, прочностью.
	Клей плиточный "Люкс"	25 кг	279,00	Для применения на сложных поверхностях, подверженных тем-пературным колебаниям. Для облицовки стен, полов кафельной, керамической плиткой, керамогранитом и плиткой из природного камня внутри и снаружи помещения
	Клей для бассейнов	25 кг	298,00	Для облицовки кафельной, керамической плиткой открытых ре-зервуаров для воды, бассейнов, фонтанов.
	Клей для газосиликатных блоков	25 кг	198,00	Предназначен для кладки блоков, пазогребневых плит из ячеисто-го бетона, газосиликата, пено- и газобетона и качественного вы-равнивания поверхности как внутри, так и снаружи зданий. Толщина шва 1-2 мм
	Шпатлёвка фасадная	16 кг	208,00	Атмосферостойкая, применяется для выравнивания стен, потолков из бетона, кирпича.
	Шпатлёвка для внутренних поверхностей	16 кг	166,00	Отделка стен, потолков, поверхностей неподверженных воздействию влаги и перепадов температур
	Шпатлёвка финишная «Белый шелк» (полимерная)	20 кг	284,00	Предназначена для высококачественной финишной отделки стен и потолков в сухих помещениях любого назначения, заделки мель-чайших дефектов основания. Формирует белую, ровную, гладкую поверхность, идеальную для последующего окрашивания, оклейки обоями и других декоративных работ.
	Стяжка для полов	25 кг	117,00	Для выравнивания бетонных перекрытий при строительстве и ре-монте промышленных и жилых зданий, для создания оснований под последующие покрытия.
	Пол наливной самовыравнивающийся, быстротвердеющий	20 кг	420,00	Для высококачественного выравнивания оснований промышленных и жилых зданий, для окончательной подготовки гладких го-ризонтальных оснований под покрытия: ламинат, линолеум и др.

	Штукатурка для внутренних поверхностей	25 кг	139,00	Предназначена для производства внутренних штукатурных работ в помещениях с влажностью менее 60 %. Обладает высокой адгезией, предназначена для механического и ручного нанесения.
	Штукатурка фасадная	25 кг	149,00	Обладает высокой адгезией, предназначена для механического и ручного нанесения. После высыхания обладает водоотталкивающим свойством.